

# ULTRA LIFE

Längere Lebensdauer und 4 Jahre Garantie



### 4 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Online-Registrierung für das vierte Garantiejahr unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)



### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



**Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer**  
OSRAM ULTRA LIFE Autolampen sind beinahe unschlagbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standard-Halogenlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine zuverlässigen ULTRA LIFE Scheinwerferlampen eine 4-Jahres-Garantie (viertes Jahr bei Online-Registrierung unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)). Zusätzlich zu diesen Vorteilen überzeugen die ULTRA LIFE Scheinwerferlampen durch ihr modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11). Sie sind damit die ideale Wahl für Vielfahrer oder Tagfahrlichtnutzer und eignen sich auch für Klarglas-Scheinwerfer.

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten				Photometrische Daten	
	Bestell- nummer	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nenn- spannung	Nenn- leistung	Prüfspannung	Licht- strom	Lichtstrom- Toleranz
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	64150ULT	Halogen- Scheinwerferlampen	68 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	64193ULT	Halogen- Scheinwerferlampen	75 / 68 W <sup>4)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	64210ULT	Halogen- Scheinwerferlampen	58 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogen- Scheinwerferlampen	62 W <sup>4)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
	Durch- messer	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Sockel (Norm- bezeich- nung)	Technologie	ECE-Kategorie
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	9 mm	1200 h	2000 h	P14.5s	Halogenlampe	H1
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	17,0 mm	300 / 2000 h <sup>5)</sup>	700 / 3000 h <sup>5)</sup>	P43t	Halogenlampe	H4
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	12,0 mm	1000 h	1500 h	PX26d	Halogenlampe	H7
ULTRA LIFE H11	12,0 mm	1000 h	2000 h	PGJ19-2	Halogenlampe	H11

<sup>1)</sup> Lampen entsprechen den Regelungen ECE R 37 und SAE (DOT)


<sup>2)</sup> Mit Silberkuppe

<sup>3)</sup> Lampen entsprechen den Regelungen ECE R 37 und SAE (DOT)/Mit Silberkuppe

<sup>4)</sup> Maximum

<sup>5)</sup> Wendel 1

### Downloads

Datei	
	Produktfilm 726315_ULTRA LIFE Trailer DE

#### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# OSRAM