

HF LS LI | Sensoren für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Einbau in IP-geschützte Leuchten möglich
- Korridorbeleuchtungsteuerung in Logistikzentren und Industriehallen
- Bereiche mit hohen Decken

Produktfamilien-Vorteile


- Licht- und Präsenzsensoren über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar
- $V(\lambda)$ -korrigiertes Lichtsensorelement

Produktfamilien-Eigenschaften

- Licht- und Präsenzsensoren für Leuchteinbau oder -anbau
- Präsenzerfassung über aktives Radarsensorelement
- Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED
- Bewegungserfassungsreichweite einstellbar
- Montagehöhe: 2...13 m
- Arbeitsbereich Lichtsensor: 20...800 lx (gemessen am Sensor)
- Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger
- Anschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Länge	56,0 mm
Breite	28,0 mm
Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	22,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Maximale Installationshöhe	8 m
Erfassungswinkel	35...80 °
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx ¹⁾
Montageart	Leuchtenanbau/Leuchteneinbau

¹⁾ Circa, gemessen am Sensor

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------


Logistische Daten

Statistische Warennummer	853650199900
--------------------------	--------------

Produktdatenblatt











Technische Ausstattung

- Geeignet für DALIeco Control Steuergerät
- Geeignet für DALI Sensor Coupler HF LS LI



Sonstige Grafiken

Downloads

Datei	
	User instruction HF LS LI
	Broschüren DALIeco: Multi-functional light management system (DE)
	Broschüren Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Broschüren Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Konformitätserklärungen 505227_CE Declaration DALIeco system
	Betriebshinweise 473257_Operating instructions HF LS LI
	CAD Daten HF LS LI CAD Data IGS
	CAD Daten 3-dim HF LS LI CAD step
	CAD Daten 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	CAD-Daten PDF HF LS LI CAD pdf

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899921481		Versandschachtel 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm ³	680.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.